

Produktbeschreibung

Mit INWAG 400 können sämtliche Metalle im Dampfstrahl- oder Hochdruckreinigungsverfahren entfettet werden.

Anwendungsbereich

INWAG 400 ist das ideale Mittel zur Reinigung von Chassis, Karosserien, Motoren, Böden usw.

Eigenschaften

Seine spezielle Eigenschaft ist es, Öl und Fette zu entfernen.

Gebrauchsanweisung

INWAG 400 wird, abhängig vom Verschmutzungsgrad, konzentriert oder bis 1:10 mit Leitungswasser verdünnt.

Die Lösung wird über die Dosierpumpe des Dampfstrahl- oder Hochdruckgeräts dem Wasser bzw. dem Wasser/Dampf beigegeben. Kann aber auch mit Bürste, Schwamm oder Spritze auf die zu reinigende Stelle aufgetragen werden. Mit Wasser abspülen, löst sich auch einwandfrei, wenn es bei sommerlichen Temperaturen auf dem zu reinigenden Objekt eintrocknet.

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise auf der Produktetikette.

Umweltschutz

Verbrauchte INWAG 400 Lösungen enthalten mehr oder weniger Öl. Die Anweisungen der Gewässerschutzämter sind einzuhalten.

Technische Daten

